



Ultra 100 BS-GS/120 B-G

**La nueva generación de fregadoras de grandes dimensiones
y prestaciones.**

Disponibile en la versión lava-barre de 100 y solo lavadora de 120 cm


COMAC
professional people



Ultra 100 BS-HS/120 B-H

Sus características mejoran las ya excelentes prestaciones de la histórica C100 y son ideales para la limpieza de fondo y mantenimiento de espacios de hasta 10.000 m²

Ultra 100 BS-HS/120 B-H son fregadoras de pavimentos de grandes prestaciones:

Autonomía: depósitos de gran capacidad y disponibilidad del sistema de dosaje agua y detergente CDS para optimizar los consumos reduciendo tiempos de trabajo y costes.

Prestaciones: nueva bancada de lavado disponible con pista de trabajo de 100 o 120 cm de grandes prestaciones con transmisión de correa y reductores de engranajes cónicos para atacar también a la suciedad más obstinada. La salida lateral de la bancada permite lavar y secar hasta ras de pared o bajo estanterías con la máxima eficacia, haciendo

superfluo el uso de equipos manuales.

Ultra 100 BS - La versión lavadora barredora con bancada de rodillos conserva la exclusiva solución de los diámetros diferenciados para optimizar las dos funciones lavadora y barredora con caja de recogida. Para esta versión, el cepillo lateral extraíble permite lavar lateralmente transportando los residuos hacia el centro y permitiendo su recogida. De esta manera se evitan paradas de la máquina para intervenciones manuales de limpieza.

Tanto Ultra 100 como Ultra 120 están disponibles con motor de explosión mHonda de 9,5 Kw.

DESCRIZIONE TECNICA		Ultra 100 BS-GS	Ultra 120 B-G
Cabida cajón de recogida	l	40	-
Anchura boquilla aspiración	mm	1265	1265
Desplazamiento lateral bancada	mm	-	150
Cepillos plan Ø (núm.)	mm	-	610 (2)
Cepillos cilíndricos Ø (núm.)	mm	150-280 x 980	-
Revoluciones cepillos	rpm	900-450	115
Motores cepillos	V/W	36/2000	2000
Motor aspiración	V/W	(2) 36/670	(2) 36/670
Motor tracción	V/W	36/2000	36/2000
Depresión aspirador	mbar	380	380
Velocidad de avance	km/h	8	8
Baterías	V/Ah C5	36/480/-	36/480/-
Peso baterías	kg	510/-	510/-
Potencia motor (gasolina)	Kw	-/9,5	-/9,5

Ultra 100 BS/120 B están equipadas con el doble motor de aspiración para aumentar la velocidad de trabajo y la calidad del resultado de secado.

Además, Ultra 120 B adopta parasalpicaduras aspirantes que permiten eliminar completamente del suelo la solución incluso en las maniobras más estrechas y con una boquilla de aspiración de dimensiones reducidas.

Fiabilidad: se han adoptado soluciones que permiten aumentar la fiabilidad y reducir las regulaciones. Por ejemplo: la rueda motriz con motor de eje vertical aleja la posibilidad de salpicaduras y golpes, mientras que los parasalpicaduras laterales se autorregulan en función del desgaste.

	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios Tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina LxHxh mm
Ultra 100 BS 100 GS	1000 (1160)		36/aut. gasolina aut.	280	285	7900	2030 1560 1280
Ultra 120 B 120 G	1205	95	36/aut. gasolina aut.	280	285	9600	2030 1560 1280

Las máquinas han sido fabricadas según las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1 y IEC 60335-2-72.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



COMAC spa
 Vía Maestri del Lavoro, 13
 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
 Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
 on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
 Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008