



## **Flexy 75/85**

**Fregadora de pavimento de gran versatilidad.**

**Se encuentra disponible con 4 bancadas distintas  
en la versión lavadora y barredora de 73 a 85 cm de pista de trabajo**

  
**COMVAC**  
*professional people*



## Flexy 75/85. Apta a la limpieza de mantenimiento y de fondo sobre superficies de medias y amplias áreas articuladas

Flexy 75/85 es una fregadora de pavimento operador a bordo, molto compacta y de fácil maniobrabilidad apta, inclusive, a operadores no especializados. La máquina está dotada de un gran depósito de agua limpia y de una autonomía que le permite trabajar una media de 4 o 5 horas. Los depósitos, hechos completamente en polietileno a alta densidad, son resistentes a los golpes y a la corrosión. Los motores a tracción protegidos,

sobredimensionados, permiten prestaciones excepcionales y gran resistencia a consumos reducidos, gracias al sistema a 36 Volt. El lugar del conductor, accesible desde ambos lados, garantiza al operador la máxima visibilidad y seguridad. Flexy 75/85 posee faros anteriores y posteriores, clacson y avisador acústico en marcha atrás para poder operar con seguridad en cualquier tipo de ambiente y con la máxima eficiencia.

### Nueva testada de aspiración silenciada

Flexy 75/85 adopta el nuevo sistema a alta silenciosidad de aspiración estudiado por Comac para este fin. El motor de aspiración ha sido englobado en el interior de una cámara con doble aislación.


Esto permite que el rumor se reduzca drásticamente y que el operador pueda trabajar con un mayor confort acústico sobre todo en los ambientes donde se solicita un bajo nivel de rumorosidad (asilos de ancianos, estructuras de rehabilitación, hospitales, etc)




## La máquina se encuentra disponible en 4 versiones, con grupo lavadora y barredora-lavadora

Con Flexy 75/85, un único cuerpo máquina con 4 grupos de lavado intercambiables\* con características diferentes, según el tipo de superficie a tratar.

Esto permite tener una gran flexibilidad operativa y un sencillo mantenimiento y desinfección de las partes de la máquina más expuestas a la usura.

	Anchura de trabajo
Flexy 70 BS	73 cm
Flexy 85 BS	85 cm

	Anchura de trabajo
Flexy 75 B	76 cm
Flexy 85 B	85 cm



El grupo barredora-lavadora ha sido estudiado para resolver problemas de limpieza más profundos, apto a pavimentos que presentan una suciedad más difícil de tratar. Por este motivo posee un sistema a rodillos que además de lavar permite la recolección de la suciedad sólida (colillas de cigarrillos, pequeños residuos metálicos, etc) y su posicionamiento en un pequeño depósito que puede ser extraído y vaciado con suma facilidad



### Flexy 75/85 ofrece, si solicitado, el dosador del detergente

Con la adopción de este dispositivo se logra un aumento de la productividad y un control de los costos del trabajo



### Óptima accesibilidad para un fácil mantenimiento

La total apertura del depósito de recuperación ofrece la posibilidad de lavar y desinfectar la máquina además de posibilitar el acceso inmediato al vano baterías en tiempos rapidísimos



El limpiapavimento y el grupo lavante cuando entran en contacto con los obstáculos siguen el correspondiente perímetro y una vez superado regresan a la normal posición de trabajo en forma automática. Este mecanismo es fundamental para facilitar las operaciones de limpieza al borde de los muros y estanterías, con total seguridad

\* Consultar al servicio de asistencia técnica Comac



COMAC ha estudiado un sistema que permite al operador de girar el limpia-pavimentos hasta obtener la posición horizontal.

De esta manera, las gomas del limpia-pavimentos pueden ser aseadas perfectamente y garantizar siempre un óptimo secado



La motorrueda anterior, antideslizante y antihuella de serie, permite trabajar, inclusive, sobre un pavimento mojado garantizando la máxima seguridad de empleo.

La dirección suave y el reducido diámetro de giro del volante producen una conducción ágil en espacios reducidos como pasillos o líneas de producción



El limpiapavimento sigue perfectamente los movimientos de la máquina permitiendo de este modo un óptimo secado sin dejar huellas. El operador puede regular fácilmente la inclinación del limpiapavimento operando, sencillamente, sobre dos empuñaduras atornilladas. Las gomas pueden ser utilizadas cuatro veces, una por borde, y se pueden desmontar utilizando los enganches estudiados a tal fin para una fácil sustitución sin herramientas

DATOS TECNICOS		Flexy 75B	Flexy 70BS	Flexy 85B	Flexy 85BS
Cabida cajón de recogida	litros	-	10	-	10
Anchura boquilla aspiración	mm	1015	1015	1115	1115
Cepillos plan Ø (núm.)	mm	400 (2)	-	440 (2)	-
Cepillos cilíndricos Ø (núm.)	mm	-	150x710 (2)	-	150x815 (2)
Revoluciones cepillos	rev./min.	160	800	160	800
Motores cepillos (núm.)	Voltios/Vatios	36/900	36/650 (2)	36/900	36/650 (2)
Motor aspiración	Voltios/Vatios	36/560	36/670	36/560	36/670
Motor tracción	Voltios/Vatios	36/700	36/700	36/700	36/900
Depresión aspirador	mbar	190	190	190	190
Velocidad de avance	km/h	0÷5	0÷5	0÷5	0÷5
Pendiente máximo superable	%	10	10	10	10
Diámetro de viraje	mm	2450	2450	2450	2450
Baterías	V/Ah C5	36/320	36/320	36/320	36/320
Peso baterías	kg	331	331	331	331

	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios Tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m²/h	Dimensiones máquina Lxhx mm	Peso kg en vacío sin batería
Flexy 75B	766	50÷100	36/aut.	145	170	3830	1700 1525 828	402
Flexy 70BS	730	50÷100	36/aut.	145	170	3650	1700 1525 785	378
Flexy 85B	855	50÷100	36/aut.	145	170	4250	1700 1525 933	410
Flexy 85BS	850	50÷100	36/aut.	145	170	4250	1700 1525 930	378

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 2004/108 EC, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

#### REFERENCIAS:



Máquina para uso comercial



B - Máquina de batería con voltaje



COMAC spa  
Via Ca' Nova Zampieri, 5  
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2000